

LAND CRUISER

LAND CRUISER 80

FULL-TIME 4WD, ELECTRICAL DIFFERENTIAL LOCK

COIL-SPRING+LEADING ARM TYPE FRONT SUSPENSION, 4 LINK REAR SUSPENSION

1HD-T 4.2ℓDIESEL ENGINE, 1HZ 4.2ℓDIESEL ENGINE, 3F-E 4.0ℓGASOLINE ENGINE

2 STAGE SHOCK ABSORBER, MULTI-ADJUSTABLE SPORTS SEAT

LAND CRUISER 70

4DOOR&2DOOR, POWER LOCKING HUB, ELECTRICAL DIFFERENTIAL LOCK

1HZ 4.2ℓDIESEL ENGINE, 1PZ 3.5ℓDIESEL ENGINE

MULTI-ADJUSTABLE SPORTS SEAT, FRONT SUSPENSION SEAT

7JJ ALUMI-WHEEL, 4WHEEL DISK BRAKE

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'92年4月現在のもの)。ボデーカラ
ーおよび内装色は撮影、印刷イキの関係で実際の色と
は異なって見えることがあります。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのランドクルーザー取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

全国共通・フリーダイヤル **0120-462000**

上記フリーダイヤルにて通話できない場合
<自動車電話・公衆電話(赤・ピンク)等>は、
052(952)3333をご利用ください。

所在地 **〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22**



4WDの新しい歴史がはじまる。

LAND CRUISER 80/70

写真左は80バンVXリミテッド。アドベンチャーロード・トーニング(10R)のボデーカラー、電動ワインチはオプション。写真右は70バン4ドアクス。フィールドランナー・トーニング(26P)のボデーカラー、電動ワインチ、アクセサリーメーターはオプション。

LAND CRUISER
80

4WDの頂点へ。



LAND CRUISER
80

光の舞台へ。



高性能を体感する。

COCK PIT



写真は80ワゴンVXリミテッド。フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

※写真是機能説明のために点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



アクセサリーメーター(方位計+高度計) (VX以上に標準、GXにオプション)



ワンタッチ式パワーウィンドウ&ドアキー連動パワードアロック
(VX以上に標準、GXにセットでオプション)

ランドクルーザー80系のコックピットは、人間工学に基づき、ステアリングホイールまわりに各種メーター、スイッチ類をレイアウト。すべての機器が運転姿勢を崩すことなく、スムーズに操作、確認できるようになっている。ドライバーを包むようなコックピット、ソフトな印象を与える丸みをおびたインストルメントパネルなど、高級乗用車に匹敵する美しい仕上がりとなっている。

最適なハンドリングを可能にする新PPS
新PPS(プログレッシブ・パワーステアリング)は、ギヤボックスのコントロール部に設けた油圧反力室に作用する油圧を制御。車速に応じた最適なハンドリングを可能としている。
(VX以上に標準)

ワンタッチ式パワーウィンドウ& ドアキー連動パワードアロック

(VX以上に標準、GXにセットでオプション)

サンシェード付電動ムーンルーフ

爽快クルージングのために、光を積極的にとり入れる大型のムーンルーフを採用。太陽がまぶしいときは、サンシェードで光をカット。また、ルーフ閉作動時に、全閉状態より約100ミリ手前で一時停止する機能を設けるなど、安全面にも充分な配慮がなされている。さらに、チルトアップ機能により、天候や季節にあわせた室内のリフレッシュに抜群の威力を発揮する。
(GX以上に標準)



サンシェード付
電動ムーンルーフ (GX以上に標準)

(チルトアップ状態)



センターフルコンソールボックス
(GX以上に標準)



クールボックス(アイスマーカー付) (VXリミテッドに標準)



バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)
(VXリミテッドに標準(非装着車あり)、VXにオプション)



グリップ付大型アームレスト
(GX以上に標準)



ヘッドランプクリーナー
(VX以上に標準、GXにオプション)
&コーナーランプ
(GX以上に標準)



内溝式イグニッションキー
(盗難防止用)



ドアポケット(フロントドア用)
(GX以上に標準)



カップホルダー



電動格納式ドアミラー
(VX以上に標準、VXリミテッドはボディ同色)




クルーズコントロール (VXリミテッドに標準)



CDプレーヤー (VXリミテッドに標準)



スピーカー (VXリミテッドに標準)



スピーカー配置図

イラストはワゴンVXリミテッド

高級感を堪能する。

INTERIOR



写真上下は80ワゴンVXリミテッド。シートヒーターは寒冷地仕様とセットでオプション。



ラグジュアリーなエクセーヌシート

その座り心地と豪華さは高級車の品格

ランドクルーザー80系では、ドライビングポジションをリファイン。充分な着座スペースとヘッドクリアランスを確保している。すべてのシートのボリュームアップをはかり、サポート性も向上。VXリミテッドのシートには、スウェード感覚の高級素材エクセーヌを使用し、同時にGX以上のシートには防汚処理を施すなど、豪華さとともにハードな使用にも対応。快適な4WD走行を満喫できる。

最適なドライビングポジションを創りだし、マルチアジャスタブルシート



多彩なシートバリエーション

セカンドシートと、フラットにつながるフロントフルフラット機構（ワゴン車に標準）をはじめ、荷物量に応じて片側のみまたは両側を倒すことのできるセカンド分割シート（GX以上に標準）、大きめの荷物も収納可能なラゲージスペースなど、室内ユーティリティを一段と高めたシートバリエーションとなっている。また、ワゴン車のセカンドおよびサードシートは5段階のリクライニング機構付き。長距離ドライブでも疲れを最小限にとどめてくれる。



エアコン

広い室内をより快適なものにするため、全車にエアコンを標準装備。

ゆったりとした爽快クルージングを実現する。

デュアルオートエアコン（ワゴン系VX以上に標準）

シングルオートエアコン（バン系GX以上に標準）

シングルマニュアルエアコン（STDに標準、非装着車も設定）



SAFETY FOR YOU

ランドクルーザーは、数々の先進技術で、安全性を追求し続けています。

トヨタは、安心のできる快適な走りのために数多くのセーフティ・テクノロジーを開発、採用しています。皆様には、無理のない運転とシートベルトの着用をお願いいたします。



ELR3点式リヤシートベルト

リヤの左右席に3点式シートベルトを設定。通常は体にゆったりフィットし、緊急時はしっかりとベルトがロックされます。なお、リヤ中央席は2点式を設定。

シートベルトを締めましょう

コラブシブルステアリング

衝突時のドライバーに対する衝撃をやわらげます。



内装材などの難燃化

ランドクルーザーは、シートカバー、トリムなどの内装材の難燃化を図っています。

シフトロックシステム

オートマチック車には、キー・インターロック付シフトロックシステムを装備。1.ブレーキを踏んだ時のみP位置から他の位置へシフトできます。2.P位置でのみ、イグニッションキーを抜くことができます。3.R位置であることをザーでお知らせします。

ENGINE & MECHANISM

12-17



第13回パリ～ダカール
4WDディーゼル
全部門 連覇

世界一過酷といわれるパリ～ダカールラリーにおいて、今回も、ランドクルーザーは圧倒的な強さを発揮した。ディーゼルクラス3部門で、見事連覇を達成。ランドクルーザーの卓越したポテンシャルを実証したといえる。

部 門	クラス	1位	2位	3位
市販車無改造	ガソリン	テラノ	レンジローバー	ハイラックスサーフ
	ディーゼル	ランドクルーザー	ランドクルーザー	ランドクルーザー
市販車 改 造	ガソリン	ランドローバー	ハイラックスサーフ	ランドローバー
	ディーゼル	ランドクルーザー	ピッグホーン	ピッグホーン
プロトタイプ	ガソリン	シトロエンZX	パジェロ	パジェロ
	ディーゼル	ランドクルーザー	ランドクルーザー	ランドクルーザー

●激しく長いラリーを支えるのは、細心のドライビング。
皆さまも、つねに安全運転を。

Fashion Network
yamato
INTERNATIONAL
TOYOTA
FRANCE
写真は第13回パリ～ダカール市販車無改造部門、ディーゼルクラス優勝車。

写真是第13回パリ～ダカール市販車無改造部門、ディーゼルクラス優勝車。

パワーが大地に躍動する。



POWER UNIT

トヨタ最高級4WDを語るにふさわしい高性能ディーゼルターボエンジン、1HD-T
ランドクルーザー80系を代表するディーゼルエンジン1HD-Tでは、トヨタ独自のTRB(TOYOTA・Reflex Burn)燃焼法を用いた直接噴射式ディーゼルエンジンを採用。低速から高回転域まで高いトルクを得ている。新素材FRM(Fiber Reinforced Metal)を用いたハイリングピストンも出力向上に寄与。さらに直噴式6気筒の高回転エンジンとしては初めての分配型噴射ポンプを採用。軽量化、小型化とともに排ガス浄化、高出力化という相反する特性を両立させている。また、噴射ノズルには燃料

圧力に応じてニードルが2段階に作動する2スプリングノズルを採用することにより、ディーゼル特有の軽負荷域ノッキング音の低減に成功している。高出力・高トルク化とともに徹底した軽量・コンパクト化、低燃費化を図った1HD-Tは、最高出力ネット165ps、最大トルク37.0kg-mという世界でもトップレベルの数値をマーク。さらに、ラダーフレーム構造のシリンダーブロックおよびフルバランスクランクシャフト等を採用することにより、エンジン各部から発生する振動や騒音を大幅に低減。ディーゼルエンジンとは思えない静肅性を実現するなど、トヨタ最高級4WDにふさわしいエンジンとなっている。



ディーゼルエンジンの頼もしい規範、1HZ

1HD-Tとほとんど同一のブロック&ユニットを用いたOHC型直列6気筒ディーゼルエンジンをランドクルーザー80系/70系に採用。1HD-Tがターボチャージャーを搭載しているのに対し、1HZは燃焼室を渦流室式とし、ノンターボでありながら最高出力ネット135ps、最大トルク28.5kg-mというハイレベルな数値を達成。低速から高回転域まで、全域での力強い走りを可能にした。さらに、ランドクルーザーならではの走りのために、すべての部品にも細心の注意を払っている。ラダーフレーム構造のシリンダーブロックおよびフルバランスクランクシャフト等を採用し、徹底した低振動・低騒音化を図るとともにコンパクト化、軽量化も追求。ディーゼルエンジンの規範となるにふさわしい高性能エンジンに仕上がっている。



コンパクトな高性能ディーゼルエンジン、1PZ

1HZの6気筒に対し、ランドクルーザー70系にはOHC5気筒ディーゼルの1PZを専用に搭載。振動・騒音低減のためにラダーフレーム構造のシリンダーブロックやフルバランスクランクシャフト、カムシャフトのベルト駆動等を1HZ同様に採用。低速域でも扱いやすく、静肅性に富んでいる。また、エンジン各部を徹底的に軽量化。高効率・高性能化とともに、耐久性、経済性もアップ。コンパクトながらパワフルでスムーズな走りを可能にしている。

高効率ガソリンエンジン、3F-E

ランドクルーザー80系ワゴン車には安定したパワーで定評のある3F-Eエンジンを搭載。EFIによる高効率な燃焼と高回転域までのスムーズな吹き上がりの良さが際立つガソリンエンジンだ。

●「ネット」とはエンジンを車両搭載状態で測定したものです。「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。

高剛性ボディ

先進かつ信頼度の高い結合剛性が、トヨタ最高級4WDにふさわしい静かな室内を造り出している。

2ウェイOD付4速オートマチック

ランドクルーザー80系/70系に、オートマチックトランスミッション車を設定。先進の2ウェイOD付4速オートマチックを備え、卓越した静肅性を獲得。ハードなロングドライブにも群を抜く信頼性を誇っている。



写真はVXリミテッド



写真はGX




写真はZX、フルフロントリヤアクスル
&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



写真はGX

優れた脚力は、道を選ばない。



ワンタッチ2-4セレクター&メカニカルフリーホイールハブ
(VX・GXのパートタイム4WD STDに標準)

電動デフロック(フロント・リヤ)

スタック等からの脱出を容易にするためにフロント・リヤに電動デフロックを採用。一連の動作がスイッチひとつで、スムーズに行える。



FOOT WORK



ランドクルーザーから始まる、新4WD時代

ランドクルーザー80系では、センターデフロック付のフルタイム4WDを採用(GX以上に標準)。センターデフの働きによりコーナリング状況に合わせて前後輪に回転差を発生(差動)させるためタイトコーナーブレーキング現象(前後輪の回転差によって曲がりにくくなる現象)が起こることもなく、パートタイム4WDのように路面に応じて2WD→4WDを切替える必要もないスムーズで快適な4WDとなっている。センターデフは、信頼性の高いベベルギヤ方式。また、脱輪等の緊急脱出用として電動モーター式アクチュエータを組込んだセンターデフロック機構を採用するなど、確実な作動を実現。これらの機構により、ランドクルーザー80系は、4WDの特性である優れた直進性に加え、突然の路面変化にも影響されない高い走行性能を可能にしている。

定評のパートタイム4WD

ランドクルーザー80系/70系では、強度・耐久性のアップとともに異音・騒音の低減、歯車・軸受の小型・軽量化を図っている。

パワーロッキングハブ

ランドクルーザー70系ではフロントアクスルハブとドライブシャフトの切り離し(フリー)、および連結(ロック)を運転席に座ったまま操作できるパワーロッキングハブを採用。ワンタッチ2-4セレクターとともに、2WD→4WDのよりスムーズな切替えを可能とした。また、この機構が駆

動系のパワーロスを減少させるとともに、燃費向上や騒音低減にも貢献している。

(ZX, LXに標準)



パワーロッキングハブスイッチ(左)、
ワンタッチ2-4セレクタースイッチ(右)
写真はZX



4WD本来の走破性と乗用車並みの乗り心地を両立させたサスペンション

地球を駆けめぐるランドクルーザーのシーンには、足回りにも高度な性能が要求される。高速直進性、操縦安定性、コーナリング性、そして、あらゆる路面を難なくこなす悪路走破性。こうしたファクターをクリアしながら、卓越した乗り心地をハイレベルで達成してこそランドクルーザーといえる。このためランドクルーザー80系ではフロントにコイルスプリング+リーディングアーム式サスペンションを採用。サスペンション横剛性およびロール剛性のアップで、操縦安定性を向上させている。リヤには優れた乗り心地の4リンク式を採用。またランドクルーザー70系では、信頼性の高いリーフスプリング型サスペンションを採用。フロントにはスタビライザーを装着し、タイトなコーナーを攻めるときにも、車体のロールを最小限に抑え快適な走りを実

現する。ランドクルーザー80系/70系とともにスプリングとショックアブソーバーをハイレベルで鍛え上げ、4WD本来のタフネスと素晴らしい乗り心地、走破性を実現させている。



コイルスプリング+
リーディングアーム式
フロントサスペンション
イラストはVXリミテッド

ベンチレーテッドディスクブレーキ

ランドクルーザー80系/70系とともにフロントには放熱効果の高いベンチレーテッドディスクブレーキを採用。80系VX以上及び70系ZXのリヤには、パーキングブレーキ内蔵のドラムインベンチレーテッドディスクブレーキを採用している。



写真は80系リヤ

2ステージショックアブソーバー

減衰力可変式のショックアブソーバーを搭載。室内のスイッチ操作により、路面に応じてスポーツとノーマルの2通りの減衰力が選択できる。サスペンションと相まって、通常走行時の乗り心地とワインディング&オフロード走行時の操縦安定性を両立させている。



80系タイヤ&ホイール


- A31×10.50R15-6PRLT, 7JJアルミホイール(VXに標準、VXにオプション)
- B31×10.50R15-6PRLT, 7JJシルバーペイントホイール(VXに標準)
- C215/80R16.6Jメタリックホイール(VXにオプション)
- D215/80R16.6Jシルバーペイントホイール(GX, STDに標準、VXにオプション)

70系タイヤ&ホイール

- A31×10.50R15-6PRLT, 7JJアルミホイール(ZXに標準)
- B215/80R16.6Jアルミホイール(27Z(樹脂製大型エンジン非装着車)に標準)
- C215/80R16.6Jシルバーペイントホイール(LX, STDに標準)

電動ウインチ&メカニカルウインチ

スタック時の自己脱出や他車のレスキューに威力を發揮。電動ウインチは、車外から操作できるリモートコントロール式。(80系はパンバー内蔵式)



走るために、生まれた。

WILD PERFORMER

LAND CRUISER
70



LAND CRUISER
70

陸の霸者として。



高性能が、走りを刺激する。

LAND CRUISER
70



写真是70バン4ドアZX。フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、アクセサリーメーター、フィールドランナー・トニング(26P)のボデーカラーはオプション。

写真是機能説明のために点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



アクセサリーメーター(高度計+温度計)(幌タイプを除く全車にオプション)



ワンタッチ式パワーウィンドウ&ドアキー連動パワードアロック
(ZXに標準、LXIにセットでオプション)

視認性、操作性を重視したコックピット

ランドクルーザー70系のコックピットは、機能に徹したさまざまな工夫が施されている。インストルメントパネルには、視認性に優れたアナログメーターなど、シンプルな中にもハイレベルな設計思想に裏付けられた機器類を揃え、運転中に必要な操作系は、すべてドライバーを中心に集中配置。また、スポーティな3本スポークのウレタンステアリングホイール(幌タイプを除く全車に標準)を採用するなど、高性能が随所にあふれている。

アクセサリーメーター(高度計+温度計)

高度計とデジタル式温度計(室内、室外)をセット。オフロードカーとしての楽しさを深めてくれる。(幌タイプを除く全車にオプション)

ワンタッチ式パワーウィンドウ&

ドアキー連動パワードアロック

(ZXに標準、LXIにセットでオプション)

COCK PIT



樹脂製大型フェンダー

ワイドタイヤに合わせ、ボデーカラー同色の樹脂製大型フェンダーを装着。ラギッド感をさらに高めている。(ZXに標準)
*2ドアZXには樹脂製大型フェンダー非装着車もあります。



グリルガード(ZX、LXIにオプション)



ヘッドライトクリーナー(ZXに標準、LXIにオプション)

マルチクロック

ストップウォッチ&アラーム機能が付いたデジタルクロック。運転席から見やすい位置にレイアウトしている。(ZX、LXIに標準)



マルチクロック(ZX、LXIに標準)



電動リモコンドアミラー(ZX、LXIに標準)



サンシェード付電動ムーンルーフ

爽快クルージングを満喫するために、大型ムーンルーフを採用。4ドアにはチルト&スライド機構付、2ドアにはスライド式をそれぞれ採用している。(4ドアZXに標準、LXIにオプション、写真は2ドアLX)



写真是70バン4ドアZX(樹脂製大型フェンダー装着車)。ボデーカラーはダークブルーッシュグレーメタリック(183)。

居住性の高さを、満喫する。

INTERIOR

LAND CRUISER
70



写真上下は70バン4ドアZX。アクセサリーメーター、フィールドランナー、トニング(26P)のボデーカラーはオプション。



シティ感覚の高品位インテリア

オフロードカーでありながら、質の高いシックな雰囲気を醸し出しているランドクルーザー70系のインテリア。ここには、ドライバーだけではなく同乗者への配慮も考え抜いた豊かな世界が広がっている。フロントにはハードな走りをものともしないスポーツシート(ZXに標準)や、路面からのショックを和らげるサスペンションシート(ZXに標準、LXIにオプション)を設定。また、シート表皮には防汚タイプのファブリック(ZX、LXIに標準)を採用するなど、オフロードだけでなくタウンクルージングも十分に想定してデザインされている。



マルチアジャスタブルスポーツシート(運転席)

シートバックサイドやショルダーベルトなどを、よりホールド性の良い形状としたスポーティな5ウェイ調節機能付のシート(ZXに標準)を運転席に採用。体と車の一体感が得られ、よりマニアックな4WD走行が味わえる。

サスペンションシート(前席)

運転席、助手席に、サスペンション機構をプラス。テンションスプリングとショックアブソーバーを組合せたパンタグラフ機構で路面のショックを吸収する。また乗る人の体重(50kg~100kg)に合わせてシートバネの堅さを調整する機能を持ち、必要に応じて上下2段階のロックも可能だ。ドライバーの体格にあった理想的なドライビングポジションが得られるようになっている。(ZXに標準、LXIにオプション)



サスペンションシート(前席)
(ZXに標準、LXIにオプション)
(写真はZX)



ラゲージベース(写真は4ドアZX)



大型フロント
コンソールボックス(ZXに標準)



エアコン*

クルージングをより爽快にするため、エアコンを全車に標準装備。あわせて、冷房・暖房ともに室内にくまなく風がいきわたるようフロント、センター、サイドに吹出し口を設置。いつでも快適な室内を維持する空調システムをここに実現している。*STDには非装着車も設定

SAFETY FOR YOU

ランドクルーザーは、数々の先進技術で、安全性を追求し続けています。

トヨタは、安心のできる快適な走りのために数多くのセーフティ・テクノロジーを開発、採用しています。皆様には、無理のない運転とシートベルトの着用をお願いいたします。

ELR3点式リヤシートベルト

リヤの左右席に3点式シートベルトを設定。通常は体にゆったりフィットし、緊急時はしっかりとベルトがロックされます。なお、リヤ中央席は2点式を設定。



シートベルトを締めましょう

コラブシブルステアリング

衝突時のドライバーに対する衝撃をやわらげます。



内装材などの難燃化

ランドクルーザーは、シートカバーやトリムなどの内装材の難燃化を図っています。



シフトロックシステム

オートマチック車には、キー・インターロック付シフトロックシステムを装備。1.ブレーキを踏んだ時のミッション位置から他の位置へシフトできます。2.ミッション位置でのみ、イグニッションキーを抜くことができます。3.ミッション位置であることをマークでお知らせします。

LAND CRUISER 80 WIDE VARIATION

**WAGON
VX
LIMITED**



写真は80ワゴンVXリミテッド。ボデーカラーはダークブルー「シルバーメタリック」¹⁸³。フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



**WAGON
VX**



写真は80ワゴンVX。ボデーカラーはレッドマイカ^{8H4}。アルミホイール、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

**VAN
VX
LIMITED**



写真は80バンVXリミテッド。アドベンチャー・ロード・トーニング^{20R}のボデーカラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



**VAN
VX**



写真は80バンVX。ボデーカラーはライトベージュメタリック^{4K1}。アルミホイール、電動ウインチ、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

LAND CRUISER 80



VAN
GX



写真は80バンGX。ボデーカラーはダークブルーイッシュグレーメタリック<183>。電動リモコンフェンダーミラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



VAN
STD



写真は80バンSTD。ボデーカラーはホワイト<045>。フェンダーミラーはオプション。

LAND CRUISER 70 WIDE VARIATION

LAND CRUISER 70

VAN
4DOOR
ZX



写真は70バン4ドアZX。フィールドランナートーニング<28P>のボデーカラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、電動ウインチ、アクセサリーメーターはオプション。



VAN
2DOOR
ZX



写真は70バン2ドアZX(樹脂製大型フェンダー非装着車)。ボデーカラーはホワイト<045>。電動ウインチ、グリルガード、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、アクセサリーメーターはオプション。

VAN
4DOOR
LX



写真は70バン4ドアLX。ボデーカラーはレッドマイカ<3H4>。メカニカルウインチ、アクセサリーメーター、フルフロートリヤアクスル&L.S.D.はオプション。



VAN
2DOOR
LX



写真は70バン2ドアLX。ボデーカラーはブルーイッシュシルバーメタリック<181>。グリルガード、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、サンシェード付電動ムーンルーフ、サスペンションシートはオプション。ドアキー連動パワードアロック、ワンタッチ式パワーウィンドウと大型アームレストはセットでオプション。

VAN
4DOOR
STD



写真は70バン4ドアSTD。ボデーカラーはホワイト<045>



VAN
2DOOR
STD



写真左及び室内写真は70バン2ドアSTD。ボデーカラーはホワイト<045>。フェンダーミラーはオプション。
写真右は70バン2ドアSTD幌タイプ。ボデーカラーはレッド<3H7>。フェンダーミラー、メカニカルウインチはオプション。

トヨタランドクルーザー80系主要装備一覧表

車種	80ワゴン		80バン			
	4000ガソリン(3F-E)		4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)	
	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX	STD
装備	タイヤ&ホイール 31x10.50R15-6PRLT 7JJアルミホイール					
	31x10.50R15-6PRLT 7JJシルバー塗装ホイール					
	215/80R16 6Jメッキホイール					
	215/80R16 6Jシルバー塗装ホイール	樹脂製大型フェンダーなどになります		樹脂製大型フェンダーなどになります		
メカニズム	フルタイム4WD			M/T車にパートタイム4WD設定あり		
	メカニカルフリー ホイールハブ			パートタイム4WDのみ		
	ワンタッチ2-4セレクター			パートタイム4WDのみ		
	2ステージショックアブソーバー					
	フルフロートリヤアクスル&L.S.D.					
	フルフロートリヤアクスル& 電動デフロック(フロント・リヤ)			電動デフロック(フロント・リヤ)とL.S.D.の同時装着はできません		
	I2/24ボルテージ・スイッチング・システム					
	ウインチ	電動				
		メカニカル				
	4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ					
外装	クルーズコントロール					
	パワーアウトレット					
	ツートーンボデーカラー	アドベンチャー・ロード・トーニング		アドベンチャー・ロード・トーニング		
	プロンズガラス	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	
	フロント合わせガラス					
	サンシェード付電動ムーンルーフ					
	電動リモコンドアミラー	ボデー同色(格納式)	メッキ(格納式)	ボデー同色(格納式)	メッキ(格納式)	メッキ
	ドアミラー					
	フェンダーミラー	電動リモコン	電動リモコン	電動リモコン	電動リモコン	
	SUSモール付バンパー					
視界	パワーアンテナ					
	サイドプロテクションモール	リミテッド専用		リミテッド専用		
	アルミサイドステップ					
	マッドガード					
	樹脂製大型フェンダー		非装着車も設定		非装着車も設定	
	バックドア	上下開き	上下開き	上下開き	上下開き	観音開き
	バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)	非装着車も設定		非装着車も設定		
	異形ハロゲンヘッドライト					
	ヘッドライトクリーナー					
	コーナーリングランプ					
計器盤	フォグラント					
	フロント間欠ワイパー					
	リヤワインドウ間欠ワイパー					
	リヤワインドウデフッガー	タイマー付	タイマー付	タイマー付	タイマー付	セットでオプション
	デュアルオート					
ステアリング	デュアルオート					
	シングルオート					
	シングルマニュアル					非装着車も設定
	クールボックス(アイスマーカー付)					
	フロント&リヤヒーター					
その他	タイダウンフック					
	キー抜き忘れウォーニング					
	CDプレーヤー					
	カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	イコライザー9スピーカー	5スピーカー	イコライザー9スピーカー	5スピーカー	5スピーカー
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ					2スピーカー
その他の装備	AMラジオ					1スピーカー
	ラジオレス仕様(アンテナ+5スピーカー)					
	寒冷地仕様車					
	スノーバージョン(雪国仕様)					
	スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪寒冷地(北海道を除く)での使用を考慮し、主に充電、始動系統の信頼性・耐久性の向上を図っております。 (装備内容は車型により異なります。なお、北海道地区には、スノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む、寒冷地仕様が全車に標準装備。)					

車種	80ワゴン		80バン			
	4000ガソリン(3F-E)		4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)	
	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX	STD
装備	シートメイン材質	エクセーヌ(防汚)	モケット(防汚)	エクセーヌ(防汚)	モケット(防汚)	ファブリック(防汚)
	マルチアジャスタブルスポーツシート(運転席)					
	分割式リヤシート	リクライニング	リクライニング			
	サードシート	リクライニング	リクライニング			
	フロントヘッドレスト	前後調節機能付	前後調節機能付	前後調節機能付	前後調節機能付	前後調節機能付
	リヤヘッドレスト(セカンドシート)					
	シートヒーター(フロントシート)					寒冷地仕様とセットでオプション
	フロントELR3点式シートベルト (アジャスタブル・ショルダーベルトアンカー付)					
	リヤシートベルト (左右ELR3点式+中央NR2点式)	セカンド&サードシート	セカンド&サードシート			
	内装	フロアマット	シャギー	サキソニー	シャギー	サキソニー
内装	ドアキー連動パワードアロック					
	ワンタッチ式パワーウィンドウ					セットでオプション
	グリップ付大型アームレスト					
	ドアポケット(フロント)					
	フットレスト					
	フロントシートバックポケット					
	リヤセンターアームレスト					
	バニティミラー					
	防眩インナーミラー					
	グローブボックス	ランプ付	ランプ付	ランプ付	ランプ付	ランプ付
オーディオ	インパネアシストグリップ					
	アシストグリップ					
	カップホルダー	2コ	2コ	2コ	2コ	1コ
	センターフルコンソールボックス					
	センターセミコンソールボックス					
	トノカバー					
	イグニッションキー照明					
	内溝式イグニッションキー(盗難防止用)					
	シガレットライター					
	チャイルドプロテクター					
エアコン	サイドデフロスター					
	デュアルオート					
	シングルオート					
	シングルマニュアル					非装着車も設定
	クールボックス(アイスマーカー付)					
その他の装備	フロント&リヤヒーター					
	タイダウンフック					
	キー抜き忘れウォーニング					
	CDプレーヤー					
	カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	イコライザー9スピーカー	5スピーカー	イコライザー9スピーカー	5スピーカー	5スピーカー
その他の装備	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ					2スピーカー
	AMラジオ					1スピーカー
	ラジオレス仕様(アンテナ+5スピーカー)					
	寒冷地仕様車					
その他	スノーバージョン(雪国仕様)					
	スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪寒冷地(北海道を除く)での使用を考慮し、主に充電、始動系統の信頼性・耐久性の向上を図っております。 (装備内容は車型により異なります。なお、北海道地区には、スノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む、寒冷地仕様が全車に標準装備。)					

トヨタランドクルーザー80系主要諸元表

車両型式・重量・性能		80ワゴン		80バン						
		4000ガソリン(3F-E)		4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)				
		VXリミテッド	VXリミテッド (バックア付スペアタイヤ キャリアロック付非装着車)	VX	VXリミテッド (バックア付スペアタイヤ キャリアロック付非装着車)	VX	GX	STD		
車両型式	パートタイム4WD	5速マニュアル			S-HDJ81V-RNMEX(P)	U-HZJ81V-RNMNS(P)	U-HZJ81V-RCMRS(P)			
	フルタイム4WD	5速マニュアル			S-HDJ81V-RNMEX	U-HZJ81V-RNMNS				
	2ウェイOD付4速オートマチック	E-FJ80G-GNPEE(X)	E-FJ80G-GNPEE(L)	E-FJ80G-GNPEE	S-HDJ81V-RNPEX(X)	S-HDJ81V-RNPEX(L)	S-HDJ81V-RNPEX	U-HZJ81V-RNPNS		
車両重量	kg	2,220	2,210	2,230	2,230	2,220	2,200*	2,090*	2,130	2,060
車両総重量	kg	2,660	2,650	2,670	2,690[2,705]	2,680[2,695]	2,660[2,675]*	2,550[2,565]*	2,700[2,715]	2,590[2,605]
最大積載量	kg	—	—	—	350[200]	—	—	—	—	—
最小回転半径	m	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—
燃料消費率	km/l	60km/h定地走行 (運輸省届出値)	9.8	13.7	15.2(15.5)*	14.2(14.5)*	13.7	12.7	(14.5)	—
10モード走行(運輸省審査値)	km/l	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—

*上段はM/T車の数値。下段はA/T車の数値。●()内は5人乗りの場合の数値。●()内はパートタイム4WDの数値。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

寸法・定員		80ワゴン		80バン				
		VXリミテッド	VXリミテッド (バックア付スペアタイヤ キャリアロック付非装着車)	VX	VXリミテッド (バックア付スペアタイヤ キャリアロック付非装着車)	VX	GX	STD
全長	mm	4,970	4,820	4,970	4,820	—	—	—
全幅	mm	—	—	1,900*	—	—	1,830	—
全高	mm	—	—	1,900*	—	—	1,870	—
ホイールベース	mm	—	—	2,850	—	—	—	—
トレッド	前 mm	—	—	1,575*	—	—	1,535	—
	後 mm	—	—	1,580*	—	—	1,540	—
最低地上高	mm	—	—	210*	—	—	195	—
室内(ワゴン)	長 mm	2,465	—	—	1,605[1,010]	—	1,615[1,020]	—
	幅 mm	—	—	1,510	—	—	1,515[1,510]	—
荷室(バン)	高 mm	—	—	1,150	—	—	1,080	—
乗車定員名	名	—	—	8	—	—	2[5]	—

*VXに215/80R16タイヤを装着した場合は、全幅は70mm・トレッドは前後とも40mm狭くなり、また、全高は30mm・最低地上高は15mm低くなります。

●ウインチを装着した場合、全長は20mm長くなります。●()内は5人乗りの場合の数値。

エンジン・ステアリング・サスペンション ブレーキ・駆動方式	エンジン	3F-Eガソリン		IHD-Tディーゼルターボ		IHZディーゼル	
		水冷直列6気筒OHV	ガソリン	水冷直列6気筒OHC	軽油	水冷直列6気筒OHC	軽油
使用燃料		ガソリン	—	—	軽油	—	軽油
総排気量 cc		3,955	—	4,163	—	4,163	—
内径×行程 mm		94.0×95.0	—	94.0×100.0	—	94.0×100.0	—
圧縮比		8.1	—	18.6	—	22.7	—
最高出力 ps/r.p.m.		ネット155/4,200	—	ネット165/3,600	—	ネット135/4,000	—
最大トルク kg-m/r.p.m.		29.5/2,600	—	37.0/2,000	—	28.5/2,200	—
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置	—	—	ボッシュ式分配型	—	ボッシュ式分配型	—
燃料タンク容量 l		95	—	95	—	95	—
バッテリー容量 *1 V-AH		12-60	—	12-48×2 (12-64×2) **2	—	12-48×2 (12-64×2) **2	—
オルタネーター容量 V-A		12-90	—	12-60 (12-100) **2	—	12-60 (12-80) **2	—
スターターカー容量 V-KW		12-1.0	—	24-4.5	—	24-4.5	—
ステアリング	ポール・ナット式	—	—	—	—	—	—
サスペンション 前	コイルスプリング+リーディングアーム式	—	—	—	—	—	—
	コイルスプリング+4リンク式	—	—	—	—	—	—
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク	—	—	—	—	—	—
(油圧真空倍力装置付) 後	ベンチレーテッドディスク	—	—	リーディングトレーリング	—	—	—
駆動方式	四輪駆動	—	—	—	—	—	—

*1 5時間率の表示にもどづ。*2 ()は寒冷地仕様、スノーバージョン(雪国仕様)の場合の数値。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ガソリン自動車で約15%、ディーゼルトラックで約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。●"ランドクルーザー" "LASRE" "EFI"はトヨタ自動車の登録商標です。■製造事業者:トヨタ自動車株式会社


変速比・減速比	5速マニュアル		2ウェイOD付4速オートマチック		
	4200 ディーゼルターボ	4200 ディーゼル	4000 ガソリン	4200 ディーゼルターボ	4200 ディーゼル
第1速	4.081	4.529	—	2.950	—
第2速	2.294	2.464	—	1.530	—
第3速	—	1.490	—	1.000	—
第4速	—	1.000	0.717	0.765	0.717
第5速	—	0.881	—	—	—
後退	—	4.313	—	2.678	—
減速比	—	4.100*	—	4.100*	—
副変速比	高	1.000	—	1.000	—
低	2.488	—	2.488	—	—

*4000ガソリン、4200ディーゼルターボに215/80R16タイヤを装着した場合、3.727になります。

内外配色一覧表		車種		80ワゴン		80バン	
		カラー	ボデーカラー	VX リミテッド	VX	VX リミテッド	VX
ホワイト	045	ブルーイッシュグレー	—	—	—	—	—
ダークブルーイッシュグレーメタリック	183	ブルーイッシュグレー	—	—	—	—	—
レッドマイカ	3H4	セーブル	—	—	—	—	—
ライトベージュメタリック	4K1	セーブル	—	—	—	—	—
アドベンチャーロード・トーニング	20R	ブルーイッシュグレー	—	—	—	—	—

標準設定 オプション

80 WAGON VX LIMITED



トヨタランドクルーザー70系主要装備一覧表

装備	車種	70バン					
		4200ディーゼル(IHZ)		3500ディーゼル(IPZ)			
		ZX		LX		STD	
		4ドア	2ドア(FRPトップ)	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア
タイヤ&ホイール	31×10.50R15-6PRLT 7JJアルミホイール		樹脂製大型フェンダーフラッシュ車				
	215/80R16 6JJアルミホイール		樹脂製大型フェンダーフラッシュ車				
	215/80R16 6Jシルバー塗装ホイール						
メカニズム	フリーホイールハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	マニュアル	マニュアル
	ワンタッチ2-4セレクター						
	フルフロートリヤアクスル						
	フルフロートリヤアクスル&L.S.D.	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません
	フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)	※1					
	電動						
	メカニカル						
	ベンチレーテッドディスクブレーキ	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント
	クラッチブースター	M/T車	M/T車				
	パワーアウトレット						
外装	プロンズ/ブルーガラス	プロンズ	プロンズ	ブルー	ブルー		
	フロント合わせガラス						
	サンシェード付電動ムーンルーフ(2ドアはプロンズガラス)	チルト&スライド		チルト&スライド	スライド		
	ドアミラー	電動リモコン・メッキ	電動リモコン・メッキ	電動リモコン・メッキ	電動リモコン・メッキ		
	フェンダーミラー						
	樹脂製大型フェンダー	非装着車も設定					
	サイドプロテクションモール						
	サイドステップ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	塗装	塗装
	マッドガード(フロント・リヤ)				フロントのみ	フロントのみ	フロントのみ
	フューエルリッドオープナー						
	バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)						
	ブラックアウト(ドアサッシュ、センターピラー、リヤクォーターピラー)						
	グリルガード			※1			
視界	ハロゲンセミシールドヘッドライト						
	ヘッドラントクリーナー						
	ウォッシャー連動フロント間欠ワイパー	時間調整機能式	時間調整機能式	時間調整機能式	時間調整機能式		
	リヤウインドウ間欠ワイパー					セットでオプション	セットでオプション
	リヤウインドウデフォッガー						
計器盤	タコメーター						
	アクセサリーメーター(高度計+温度計)						
	クロック	マルチ	マルチ	マルチ	マルチ		
	半ドアウォーニング						
ステアリング	パワーステアリング						
	チルト&コラプシブルステアリング						
	ウレタンステアリングホイール						

装備	車種	70バン					
		4200ディーゼル(IHZ)		3500ディーゼル(IPZ)			
		ZX		LX		STD	
		4ドア	2ドア(FRPトップ)	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア
シート	シートメイン材質	専用ファブリック(防汚)	専用ファブリック(防汚)	ファブリック(防汚)	ファブリック(防汚)	塩ビレザー	塩ビレザー
	マルチジャスタブルスポーツシート(運転席)						
	サスペンションシート(前席)				※2		
	フロントELR3点式シートベルト						
	リヤシートベルト(左右ELR3点式+中央NR2点式)						
内装	フロアマット	カーペット	カーペット	カーペット	カーペット	塩ビ	塩ビ
	ドアキー連動パワードアロック						
	ワンタッチ式パワーウィンドウ					セットでオプション	セットでオプション
	大型アームレスト(4ドアはフロント・リヤ、2ドアはフロントのみ)						
	ドアポケット						
	フットレスト	A/T車	A/T車				
	大型フロントコンソールボックス						
	グローブボックス						キー付
	防眩インナーミラー						
	室内ランプ	2コ	1コ	2コ	1コ	2コ	1コ
	フロントヒーター						
	リヤヒーター					寒冷地仕様とセットでオプション	
	リヤコンソールボックス					リヤヒーター装着の場合一部形状が異なります	
オーディオ	インパネアシストグリップ						
	アシストグリップ	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2
	サイドデフロスター						
	タイダウントラップ						
	ロールレバー		内蔵式				
	シングルルマニュアルエアコン					非装着車も設定	非装着車も設定
	キー抜き忘れウォーニング						
その他	カセット&AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	4スピーカー	4スピーカー				
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ			2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
	AMラジオ					1スピーカー	1スピーカー
寒冷地仕様	寒冷地仕様						
	スノーバージョン(雪国仕様)						

※1 ウインチ非装着車については、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)とグリルガードの同時選択はできません。

※2 ウインチ非装着車については、サンシェード付電動ムーンルーフとサスペンションシートはセットでオプション。

スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪寒冷地(北海道を除く)での使用を考慮し、主に充電、始動系統の信頼性・耐久性の向上を図っております。

(装備内容は車型により異なります。なお、北海道地区には、スノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む、寒冷地仕様が全車に標準装備。)

トヨタランドクルーザー70系主要諸元表

車両型式・重量・性能		車種	70 バン								
諸元	車両型式	4200ディーゼル(IHZ)			3500ディーゼル(IPZ)			STD			
		ZX	LX	ST	4ドア	2ドア(樹脂製大型フェンダー装着車)	2ドア(樹脂製大型フェンダー非装着車)	ワインチ装着車	4ドア	2ドア	ワインチ装着車
車両重量	5速マニュアル	U-HZJ77HV-MEU	U-HZJ73HV-MEU	U-HZJ73V-MEU	U-PZJ77HV-MNU	S-PZJ77V-MNS※2	S-PZJ70V-MNS	U-PZJ77HV-MRU	S-PZJ77V-MRS	2ドア	2ドア(幌)
型式	2ウェイOD付 4速オートマチック	U-HZJ77HV-PEU	U-HZJ73HV-PEU	U-HZJ73V-PEU						S-PZJ70V-MRS	S-PZJ70-MRS
車両重量	kg	2,080	2,010	1,980	2,020	1,940	1,820	2,010	1,930	1,810	1,820
車両総重量	kg	2,590[2,605]	2,520[2,535]	2,490[2,505]	2,530[2,545]	2,450[2,465]	2,330[2,095]	2,520[2,535]	2,440[2,455]	2,320[2,085]	2,330[2,095]
最大積載量	kg	400[250]			400[0]			400[250]			400[0]
最小回転半径	m	6.1	5.8	6.1	5.3	5.3	6.1	5.3	5.3	15.1	15.1
燃料消費率	km/l	60km/h定地走行 (運輸省届出値)	14.9	15.1	14.5	14.8	15.1	14.8			
	km/l	13.9	14.1	13.5							

*上段はM/T車の数値、下段はA/T車の数値。※2オプション装着により、車両重量が1,975kg、車両総重量が2,500kgを超える場合型式は、U-PZJ77V-MNUとなります。●〔 〕内は5人乗りの場合の数値。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

寸法・定員		車種	70 バン							
諸元	車種	ZX	LX			STD			2ドア	2ドア(幌)
		4ドア	2ドア(樹脂製大型フェンダー装着車)	2ドア(樹脂製大型フェンダー非装着車)	ワインチ装着車	4ドア	2ドア	ワインチ装着車		
全長	mm	4,805	4,455	4,805	4,685	4,045*	4,805	4,685	4,045*	
全幅	mm	1,790	1,690			1,690			1,885	1,895
全高	mm	1,935	1,950	1,930	1,900	1,885	1,900		2,310	
ホイールベース	mm	2,730	2,600		2,730	2,310	2,730			
トレッド	前mm	1,455	1,415			1,415				
	後mm	1,440	1,400			1,410				
最低地上高	mm	215	200			200				
荷室	長mm	1,640[940]	1,210[750]	1,640[940]	935	1,640[940]			935	
	幅mm	1,510[1,525]	1,470	1,510[1,525]	1,510	1,510[1,525]			1,510	1,580
	高mm	1,125	1,160		1,110				1,130	
乗車定員	名	2[5]								

*ワインチ装着の場合、全長は120mm長くなります。●〔 〕は5人乗りの場合の数値。

エンジン・ステアリング	エンジン	IHZディーゼル	IPZディーゼル
サスペンション・ブレーキ・駆動方式			
種類	水冷直列6気筒OHC	水冷直列5気筒OHC	
使用燃料	軽油	軽油	
総排気量cc	4,163	3,469	
内径×行程mm	94.0×100.0	94.0×100.0	
圧縮比	22.7	22.7	
最高出力ps/r.p.m.	ネット135/4,000	ネット115/4,000	
最大トルクkg-m/r.p.m.	28.5/2,200	23.5/2,600	
燃料供給装置	ボッシュ式分配型	ボッシュ式分配型	
燃料タンク容量l	90	90	
バッテリー容量V-AH	12-60×2	12-60×2	
オルタネーター容量V-A	24-30	24-30	
スターターカーボンV-KW	24-4.5	24-4.5	
ステアリング	ポール・ナット式		
サスペンション	前	半円リーフスプリング	
	後	半円リーフスプリング	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
(油圧真空倍力装置付)	後	ベンチレーテッドディスク	リーディングトレーリング
駆動方式	四輪駆動		


* 5時間率の表示にもとづく。

変速比・減速比	5速マニュアル		2ウェイOD付4速オートマチック
	4200ディーゼル	3500ディーゼル	
第1速	4.843	4.313	2.950
第2速	2.618	2.330	1.530
第3速	1.516	1.436	1.000
第4速	1.000		0.717
第5速	0.845	0.838	—
後退	4.843	4.220	2.678
減速比	4.111		
副変速比	高	1.000	
	低	1.963	2.295

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもので、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので、同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ディーゼルトラックで約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。●「ランドクルーザー」「LASRE」はトヨタ自動車の登録商標です。

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

内外配色一覧表		車種	ZX	LX	STD			
カラー		4ドア	2ドア(FRP)	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	2ドア(幌)
ボデーカラー	カラーコード	シート表皮	内装色	専用ファブリック	ファブリック	塗ビレザー		
ホワイト	045	ブルーイッシュグレー	I0					
ブルーイッシュシルバー	181	ブルーイッシュグレー	I0					
ダークブルーイッシュグレー	183	ブルーイッシュグレー	I0					
レッドマイカ	3H4	セーブル	40					
レッド	3H7	セーブル	40					
ライトベージュメタリック	4K1	セーブル	40					
フィールドランナー・トーニング	26P	ブルーイッシュグレー	I0					
グランドカントリー・トーニング	28P	セーブル	40					



販売店装着オプション

詳しい設定については、販売店におたずねください。



フロントフォグランプ



ノースモーカーズボックス



フロントアンダープロテクター

